SEKONIC



TOUCHEZ-LE !

La nouvelle série L-478

LITEMASTER PRO L-478DR

Contrôle sans fil de la puissance de flash et de l'exposition

LITEMASTER PRO L-478D

Contrôle sans fil de la puissance de flash et de l'exposition

La Magie est dans la lumière

De plus en plus de photographes réalisent des films. Les nouveaux appareils photos permettent aux cinéastes d'extraire et d'imprimer des images qui rivalisent en qualité avec certaines des meilleures images photographiques. Qu'ils produisent des images fixes ou en mouvement, les grands conteurs sont aussi des maîtres de la lumière. Sekonic présente le LITEMASTER PRO L-478DR/D : le nec plus ultra pour maîtriser la lumière.



Caractéristiques

- Premier posemètre au monde à écran tactile en couleurs
  *Selon les résultats d'études réalisées par Sekonic Corporation en août 2012
- Conçu pour la précision dans la prise d'images numériques fixes/vidéo/cinéma
  - Étalonné pour votre appareil avec le profil d'exposition
  - Fonctionnalités avancées pour les modes CINE et CINE HD
    - Plage indéfinie de cadence d'images et d'angle d'obturation
    - Nouveau mode de compensation de filtration
    - Mesure d'intensité ou de luminance
- Contrôle sans fil de la puissance de flash avec la technologie PocketWizard® (L-478DR seulement)
- Fonctionnalités supplémentaires
  - Mesures de la lumière réfléchie avec le viseur 5 degrés (vendu séparément)
  - Mémoire de 9 mesures et calcul de moyenne
  - 13 réglages personnalisés
  - Mise à jour par USB
  - Alimenté par deux batteries AAA ordinaires

Spécifications


Type	Posemètre numérique pour lumière flash et ambiante		
Récepteur de lumière	**Lumière incidente**	Lumisphère convertible en diffuseur plat (avec lumisphère rétractable)	
	Lumière réfléchie	Mesure spot 5 degrés avec le viseur optionnel	
Mode de mesure	**Lumière ambiante**	Priorité à l'ouverture, priorité à la vitesse d'obturation, priorité au TF, CINE, CINE HD, intensité (lx ou fc), luminance (cd/m² ou fL)	
	Lumière instantanée	Avec câble (PC), sans fil, déclenchement radio (L-478DR seulement) (avec/sans cumul multiple)	
Plage de mesure (ISO 100)	**Lumière ambiante**	*Lumière incidente : EV-2 à EV22,9*	*Lumière réfléchie : EV3,0 à EV19,9*
	Intensité	0,63 à 2 000 000 lx (0,056 à 1 850 000 fc)	1 à 1 900 000 lx (0,1 à 180 000 fc)
	Luminance	1,0 à 980 000 cd/m2 (0,29 à 268 000 fL)	1 à 1 000 000 cd/m2 (0,29 à 290 000 fL)
	Lumière instantanée	Lumière incidente : F1.0 à F128,9	Lumière réfléchie : F2,8 à F128,9
Plage d'affichage	**ISO**	ISO 3 à 409 600 (par stop de 1/3)	
	Vitesse d'obturation	*Lumière ambiante*	*30 mn à 1/64000 s plus 1/200, 1/400 s (par stop de 1, 1/2 et 1/3)*
		Lumière instantanée	*30 mn à 1/1,000 s plus 1/75, 1/80, 1/90, 1/100, 1/200, 1/400 s (par stop de 1, 1/2 et 1/3)*
	Ouverture	*F0,5 à F161,2 (par stop de 1, 1/2 et 1/3)*	
	Cadence d'images	*1 à 1 000 images/s, et autres valeurs possibles : 20 types*	
	Angle d'obturation	*1° à 358°, et autres valeurs possibles : 20 types*	
	Valeur d'EV	*EV-27,9 à EV55,8 (uniquement en lumière ambiante)*	
Autres fonctions	Profil d'exposition, fonction demi-ton, compensation d'exposition, compensation de filtre, fonction d'analyse instantanée, fonction de cumul multiple, fonction mémoire/rappel/effacement, fonction moyenne, fonction contraste, fonction réglage personnalisé, fonction arrêt auto, fonction verrouillage panneau de contact, mise à jour du firmware, fonction de modification de la cadence d'images et de l'angle d'obturation, indicateur de batterie		
Batterie	Batteries 1,5Vx2 AAA (alcalines, manganèse, lithium, nickel-hydrure, ou à base de nickel)		
Température de fonctionnement	-10°C à 50°C (sans condensation)		
Température ambiante de stockage	-20°C à 60°C (sans condensation)		
Dimensions	Environ 57(l) x140 (H) x 26 (profondeur) mm (hors parties saillantes)		
Poids	Environ 130 g (L-478D sans batterie), 140 g (L-478DR sans batterie)		
Accessoires livrés	Etui, courroie, 2 batteries sèches AAA, manuel de mise en route, CD-ROM (manuel d'utilisation et logiciel de transfert de données DTS – Data Transfert software)		
Accessoires optionnels	Viseur 5 degrés, cible de profil d'exposition II, cible de profil d'exposition, charte de gris, câble synchro		

Sekonic se réserve le droit de modifier, à tout moment et sans préavis, les caractéristiques et spécifications de ses produits.





Mode CINE



Ecran de contrôle de la puissance (Uniquement pour L-478DR)



Profil d'exposition

SEKONIC marque distribuée par:

Manfrotto Distribution
Parc Tertiaire SILIC
44 rue de la Couture
94150 Rungis - FRANCE
T +33 1 78 12 07 79
F +33 1 78 12 02 25
info@manfrottodistribution.fr
manfrottodistribution.fr
sekonic.fr